



コンパクト密度計 DMA501

2025年本体価格：¥1,000,000-
据付調整、送料、乾燥用シリカゲルは別途



キャンペーン価格：¥1,000,000-
DMA501、送料、据付調整、乾燥用シリカゲル
4点セット特価

携帯型密度計 DMA35 Standard

2025年本体価格：¥210,000-
送料、キャリーケース込み



キャンペーン価格：¥199,000-
送料、キャリーケース込み

条 件：納入後に使用感などのフィードバックアンケートをお送りしますので、アンケートフォームに
可能な限りお答えください。アンケートの内容は弊社の販促資料などに使う見込みです。
期 限：2025年1月1日～12月19日までのご手配

**浮秤などガラス器具から、省力化の出来るデジタル密度計(比重計)へ
または 他社の小数位3桁密度計を切り替えしてみませんか？**

- **コンパクトなベンチトップ密度計**
-幅 約27cm、奥行き 約38cmと省スペース
- **DI(データインティグリティ)対応**
-デフォルトでソフトウェア内蔵
- **ファンレス構造で過酷な環境に対応**
-ラボ環境が整わなくても丈夫な堅牢設計
- **直観的操作が可能なUI**
-スマートフォンライクで簡単に操作ができます
- **簡単操作で試料吸引・排出**
-レバーを押して排出、離して吸引
- **見やすいフルカラー&日本語化画面**
-さらに測定セルも光って、泡の確認をより見やすく
- **乾電池駆動で電源不要**
-単三アルカリ電池3本で駆動
- **測定項目2種類を1度に測定可能**
-2種類までなら測定項目ごとに切り替え不要

測定可否だけでなく、測定値の範囲設定で製品管理が可能

DMA501もDMA35も対象試料の上下限值を設定すれば、気泡なく測定が出来ても、規定値範囲外の不良製品を測定エラーとして表示することが可能。

購入時の保証期間は1年ではなく、3年保証

製品品質にもこだわりのある弊社は、お客様の過失でない不良・故障については3年間初期不良として無償修理対象になります。

DX化支援ソフトのオプション

ミドルウェアソフトウェアを用いて密度計だけではなく、様々な機器を接続して、データを集中管理し、データを選択し、必要なものだけを最終データ保管場所へ転送するソフトウェア AP Connect との接続が可能です。



振動式密度計 DMA501

密度	測定範囲	0～3 g/cm ³
	測定精度	0.001 g/cm ³
	繰返し精度	0.0002 g/cm ³
温度	測定範囲	15～40 °C
	測定精度	0.3 °C
	繰返し精度	0.1 °C
測定セル容量		約1ml
測定保存件数		5000件(セル画像付き)
対応言語		日本語、英語を含む14言語
寸法(mm) LxWxH		375 x 265 x 180
重量[kg]		約 13.5
測定項目(一例)		密度、比重(SG)、アルコールテーブル、Brix/エキステーブル、各種酸/塩基テーブル、API関数

携帯型密度計 DMA35

密度	測定範囲	0～3 g/cm ³
	測定精度	0.001 g/cm ³ *
	繰返し精度	0.0005 g/cm ³
温度	測定範囲	0～40 °C
	測定精度	0.2 °C *
	繰返し精度	0.1 °C
測定セル容量		約2ml
測定保存件数		1200件
対応言語		英語+日本語を含む10言語
寸法(mm) LxWxH		245 x 103 x 126
重量(g)		約 660
測定項目(一例)		密度、比重(SG)、アルコール、Brix、硫酸、API関数、など
使用環境温度**		-10～+50°C

* 粘度 < 300 mpa・s、密度 < 2 g/cm³

** 試料が測定セル内で凍結しないこと

And More...

We Measure The World.

株式会社アントンパール・ジャパン

東京本社 TEL : 03-4563-2500

〒131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9

リバーサイド隅田 1階

大阪営業所 TEL: 050-4560-2100

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-4-17

箕面千里ビル 8階

[E-Mail] info.jp@anton-paar.com