

物流コスト高騰に挑戦!



安全キャビネット

「輸送費用」を弊社が全額負担

実質0円キャンペーン実施中!

「高額な大型配送費をカットして、浮いた予算を消耗品やオプション機能のアップグレードに活用しませんか？」




広い視野



LEDライト



独自安全機構



DC
ダブルファン

期間

2026年4月1日(水)～2026年12月25日(金)
(限定 20 台に達し次第終了)

対象
エリア

日本全国(北海道・沖縄・離島・一部地域を除く)

サポート
導入

【無料】
現地の下見・搬入経路の確認も承ります
※セットアップ費用が別途必要な場合がございます。

製品型式	ABSC-1060A2	ABSC-1360A2	ABSC-1660A2	ABSC-1960A2
製品カテゴリー	クラスII A2型	クラスII A2型	クラスII A2型	クラスII A2型
気流循環	70%循環、30%外排	70%循環、30%外排	70%循環、30%外排	70%循環、30%外排
外形寸法	1060×806×2196	1360×806×2196	1660×806×2196	1960×806×2196
内部寸法	960×630×660	1260×630×660	1560×630×660	1860×630×660
スタンド高さ	650	650	650	650
前窓作業高さ	250	250	250	250
下降気流速度	0.32	0.32	0.32	0.32
流入気流速度	0.53	0.53	0.53	0.53
機器全体の騒音	<67	<67	<67	<67
ろ過効率	HEPA99.995%@MPPS	HEPA99.995%@MPPS	HEPA99.995%@MPPS	HEPA99.995%@MPPS
作業面および集液層の材質	304ステンレス鋼	304ステンレス鋼	304ステンレス鋼	304ステンレス鋼
サービコンセント	背面2口、最大5A	背面2口、最大5A	背面2口、最大5A	背面2口、最大5A
データインターフェース接続口	RS485+USB	RS485+USB	RS485+USB	RS485+USB
液晶画面	5インチカラーディスプレイ	5インチカラーディスプレイ	5インチカラーディスプレイ	5インチカラーディスプレイ
警報モード	ブザーとLEDランプ	ブザーとLEDランプ	ブザーとLEDランプ	ブザーとLEDランプ
電源	100V/50Hz	100V/50Hz	100V/50Hz	100V/50Hz
消費電力	204W	212W	238W	275W
最大出力電力	765W	780W	875W	875W
重量	260kg	300kg	350kg	390kg
価格(税別)	¥1,250,000	¥1,350,000	¥1,650,000	¥1,740,000