

密度・比重・濃度計

アントンパール・ジャパン

DMA 1002

NEW

お問い合わせください



コンパクト×パワフル×リーズナブル

特徴

- スマートフォンのような操作性で直観的に扱える
- ルーティンの分析に向いている製品仕様
- 設置面積が小さく、分析頻度の少ない方にも
- データインティグリティ対応
- JIS、日本薬局方など各種業界規格に準拠

外寸 (W×D×H)	265×375×180mm
重量	13.5kg
消費電力	72W

密度比重計

アントンパール・ジャパン

防爆オンライン密度比重計

お問い合わせください



製造ライン中の液体（飲料、薬液、スラリーなど）の密度比重測定や濃度測定が可能

特徴

- 高精度（繰り返し精度±0.00002g/cm³）より最大125Mpイメージングを達成
- メンテナンスフリー
- 防爆にも対応、濃度換算も可能を完全自動決定
- アナログ出力、デジタル出力に対応
- バイパス、インライン、タンク設置可
- 省人化、省力化に貢献

外寸 (W×D×H)	245×145×185mm
重量	4.8kg
消費電力	最大8W

プロセス分析計

optek-Danulat

optek インライン濁度計・色度計・UV計

NEW

お問い合わせください



プロセス管理の自動化・品質管理の定量化を実現！

特徴

- プロセスの配管やタンクにセンサを取り付けることで液体（一部気体）のリアルタイムモニタリングが可能
- 連続的な測定により、変化を即時にプロセスへフィードバックし、プロセスにおける品質管理の効率化を図る
- これまで目視確認だった工程を定量的に評価することで管理の標準化、品質の安定を実現

寸法・形状測定装置

ニコンソリューションズ

CNC画像測定システム
NEXIV VMZ-S6555

お問い合わせください



千分台の公差管理を高精度、スピーディー、簡単に

特徴

- 大型サンプルに対応した大ストロークモデル（650×550×200mm）
- 小物部品を多数個並べての自動測定やプリント基板の精密測定に威力を発揮

外寸 (W×D×H)	1,200×1,640×1,818mm
重量	740kg
消費電力	AC100V～240V、2A～4A

測定顕微鏡 MM-400N/T

¥1,290,500



適正な倍率で拡大した被検物をテンプレートと比較する、測定を目的とした顕微鏡

特徴

- 非接触高精度測定が可能
- FA観察部と組み合わせ、高さ測定誤差を抑えることが可能
- AF装置により、高精度な高さ測定可能
- 測定用途、サンプルに応じ観察部、照明やステージを各種選択可能
- LED反射・落射照明使用等により低消費電力、高輝度、低コストを実現

外寸 (W×D×H)	300×567×638mm
重量	約50kg
被検物最大高さ	150mm

CNC画像測定機 QV Activeシリーズ
QV-L202Z1L-D

¥7,300,000～



高精度・高機能QVシリーズのエントリーモデル

特徴

- 保証精度 (2+3L/1000) μm ※L: 測定長 (mm)
- CNC対応、自動プログラム実行で効率化
- 接触式プローブ (TP) の増設も可能
- ズームレンズで倍率変更が容易

外寸 (W×D×H)	767×570×1,468mm
重量	155kg
消費電力	最大587W

測定顕微鏡 MFシリーズ
MF-A1010D

¥2,100,000～



現場から測定室まで、様々な環境で使用可能

特徴

- 保証精度 (2.2+0.02L) μm ※L: 測定長 (mm)
- オプション画像ユニットで個人誤差を軽減
- 接眼レンズで観察用途にも
- 測定をサポートする多彩なオプション

外寸 (W×D×H)	562×730×667mm
重量	約70kg
消費電力	160W (測定機本体)

ラインスキャン膜厚計 LS series

NEW

お問い合わせください



フィルムの全面検査を実現

特徴

- ラインスキャン方式の採用で「抜け」のない全面フィルム検査を実現
- 高速・高精度に全長・全幅測定が可能
- バタつきに強い光学系を採用
- 幅広のサンプル (TD方向に最大10m測定可能)

外寸 (W×D×H)	81×140×343mm
重量	4kg
消費電力	125VA

段差・膜厚計

小坂研究所

ET200A-3D

お問い合わせください

段差・膜厚測定再現性 1σ 0.3nm以内

特徴

- 二次元・三次元表面性状解析及び段差測定に最適
- 高精度・高分解能・優れた安定性を実現
- FPD基板・ウエハー・有機EL等の微細形状、段差、粗さ測定に
- 直動式検出器を搭載、微少測定力で軟質試料面測定にも対応

最大サンプルサイズ	Φ160×厚さ52mm
再現性	1σ 0.3nm以内
測定範囲	Z: 600μm X: 100mm
分解能	Z: 0.1nm X: 0.1μm
測定力	10μN~500μN

真円度測定機

小坂研究所

EC5200

お問い合わせください



全高2,500mm以下、天井の低い測定室にも対応

特徴

- 設置スペースを従来型比率約3割減
- クラス最高の回転精度
- Y軸移動量±70mm
- R移動量275mm (当社比62%UP)
- 移動速度アップ
- Z軸 50mm/sec X軸 30mm/sec

外寸 (W×D×H)	1,300×1,250×2,470mm
重量	約2,300kg
消費電力	AC100~240V ±10% 50/60Hz 最大500VA (パソコン、プリンタを除く)

コロニーカウンター

写真化学

自動計測コロニーカウンター

¥1,600,000~¥4,900,000



培地上のコロニー (生菌) の数をわずか5秒で高精度に自動カウント

特徴

- 人によるカウント数のバラつきを抑制し、計測結果や画像も保存出来ます
- 寒天培地、メンブレンフィルター、ペトリフィルム MCメディアパッドやコンタクトプレート等に対応
- 重なったコロニーの分離、色分離測定も可能

外寸 (W×D×H)	280×351×630mm
重量	19kg
消費電力	20W

比表面積測定装置

アントンパール・ジャパン

NOVAシリーズ

お問い合わせください



高速処理能力とタッチパネルの使い易さを兼ね備えた新世代のガス吸着装置

特徴

- 最大4検体同時測定に加え独立P0セルの採用により、処理能力を劇的に向上
- タッチパネルもしくはPCから操作でき、日本語選択可能
- 新開発の高耐久性冷媒レベルセンサ (CLS) の採用により冷媒の蒸発が進行しても高精度な測定を維持
- 脱気ステーションを内蔵し、ラボスペースを節約

外寸 (W×D×H)	630×440×840mm
重量	63kg